

Хомут червячный тип Торро W4, 12мм, ХомутПроф

Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане — 72ч +

Момент затяжки хомута — 3+0,5

Тех.характеристики

Описание	Наименование	Диам.	Ширина, мм	Толщ. ММ
		D (мм)		
Используются для соединений, где необходимы высокая коррозионная стойкость. Для пищевых и химических производств, в автомобильных узлах и деталях. Хомут работает долго, его можно демонтировать и монтировать много раз, без потери качества соединения.	Хомут червячный W4, 9мм, 8-16мм HomutProf	8-12	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 12-22мм HomutProf	12-22	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 16-27мм HomutProf	16-27	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 20-32мм HomutProf	20-32	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 30-45мм HomutProf	30-45	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 35-50мм HomutProf	35-50	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 40-60мм HomutProf	40-60	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 50-70мм HomutProf	50-70	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 60-80мм HomutProf	60-80	9	0,6
	Хомут червячный W4, 9мм, 70-90мм HomutProf	70-90	9	0,6
- Цельный замок.				
---Закругленные кромки и перфорированная лента защищают обжимаемые детали, равномерное распределение давления на детали.				
---Обеспечивает стабильное и надежное соединение.				

